

TŠÚR 01

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v účastníckej prípojke

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete IMAFEX TTA.

Technické parametre ponúkaných účastníckych rozhraní
podľa § 36 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Verzia: 1.0

Dátum vydania: 1.1.2013

1. Úvod

V zmysle § 36 odseku 2 zákona číslo 311/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje spoločnosť IMAFEX TTA s.r.o. technické špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.

Technickú špecifikáciu ponúkaných rozhraní a všetky jej prípadné zmeny nájdete na webových stránkach Telekomunikačného úradu SR (<http://www.teleoff.gov.sk>).

Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie prípadných problémov užívateľov smerujte na adresu spoločnosti:

IMAFEX TTA s.r.o.
Zvolenská cesta 14
974 01 Banská Bystrica
Mobil: +421 905 603 943
e-mail: firma@imafextta.sk

2. Predmet špecifikácie

Spoločnosť IMAFEX TTA s.r.o. poskytuje služby prístupu do vlastnej siete výhradne prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Všetky komponenty sú založené na medzinárodných normách pre kabeľáže triedy D a E, kategória 5 (5++,6) alebo optovláknových špecifikáciách ISO/IEC IS 11801, CENELEC EN 50173, EIA/TIA 568A resp. EIA/TIA 568B a vyhovujú špecifikácii CENELEC EN 55022.

Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť IMAFEX TTA s.r.o. poskytuje prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát.

3. Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

- metalické alebo optické rozhranie Ethernet podľa normy IEEE 802.3 [1] s prenosovou rýchlosťou 10, 100, resp. 1000 Mbit/s.

Rozhranie je elektrické, 8-vodičové metalické podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s, podľa 100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/s a podľa 1000BASE-T pre rýchlosti 1000 Mbit/s. Vedenie je ukončené nerozoberateľným spojom s 8-vývodovým konektorom podľa IEC 60603-7 [2]. Koncový bod je umiestnený v priestoroch bytu, chodby, alebo kancelárie, ktorý je vo vlastníctve alebo v prenájme zákazníka v podobe ukončenia káblu koncovkou RJ45 alebo nástennou škatuľou (EN 50173 [3]). K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE 802.3. Ako vedenie je použitý kábel krútená dvojlinka cat 5e s maximálnou dĺžkou 100m. Schéma zapojenia vývodov je v nasledujúcej tabuľke.

Vývod	Popis okruhu	Okruh
1	Obojsmerný pár A +	BI_DA+
2	Obojsmerný pár A -	BI_DA-
3	Obojsmerný pár B +	BI_DB+
4	Obojsmerný pár C +	BI_DC+
5	Obojsmerný pár C -	BI_DC-
6	Obojsmerný pár B -	BI_DB-
7	Obojsmerný pár D +	BI_DD+
8	Obojsmerný pár D -	BI_DD-

Tabuľka č.1: Rozhranie IEEE 802.3 - priradenie vývodov

Ak je ako fyzické médium použité optické vlákno single módové (9/125 μm) alebo multi módové (50/125 μm), ktoré sú definované v štandarde ITU-T G.652 [6] a ITU-T G.651 [7], tak sa používajú konektory typu SC alebo ST pri ethernet 100BaseFX a 1000BaseLX.

4. Skratky

IEEE	Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov
10BASE-T	rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-T	rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
1000BASE-T	rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE-FX	rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na optickom vedení vlnová dĺžka 850 nm
1000BASE-LX nm	rozhranie 1000 Mbit/s siete Ethernet na optickom vedení vlnová dĺžka 1300 nm
FHSS	Frequency hopping spread spectrum
DSSS	Direct sequence spread spectrum

5. Odkazy na použité technické dokumenty

[1] IEEE Std 802.3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer specifications, 8 march 2002

[2] IEC 60603-7: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards, Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality, 1990

[3] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes

[4] Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici pod vložkou číslo 19599/S dňa 4.2.2011

IČO : 36429830

DIČ : 2023186539

IČ DPH : SK 2023186539

information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[5] Standard IEEE 802.11a-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[6] ITU-T G.652 03/2003 Characteristics of a single-mode optical fibre cable

[7] ITU-T G.651 02/1998 Characteristics of 50/125 mm multi-mode graded index optical fibre cable

6. História dokumentu

Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete IMAFEX TTA s.r.o.		
TŠÚR 01 V1.0	1.1.2013	1. vydanie