

# TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

TŠÚR 01 - **Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania** v účastníckej prípojke verzia 1.0  
Účastnícka prípojka pre službu prístupu do siete Internet  
Technické Parametre účastníckeho rozhrania

## 1. Úvod

V zmysle § 35 odseku 1 zákona číslo 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách zverejňuje CITY- NET s.r.o., špecifikácie rozhraní verejných sietí, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.

Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií uvedených v tomto dokumente a požiadavky na riešenie prípadných problémov užívateľov smeruje na adresu spoločnosti: CITY- NET s.r.o. Železničarska 50 Rimavská Sobota \ 0904 544522

## 2. Predmet

CITY- NET s.r.o., poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálnych rozhraní. Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom tejto špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých je poskytnutý prístup koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.

## 3. Koncový bod siete

V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:

Rozhranie Ethernet s prenosovou rýchlosťou 10Mbit/s resp. 100Mbit/s podľa normy IEEE 802.3 [1]

Rozhranie Wireless LAN 2,4 GHz a pásmo 5 GHz podľa normy IEEE 802.11, resp IEEE 802.11 /b,g,b+g/

**4. Rozhranie IEEE 802.3** - K rozhraniu je možné pripájať koncové tel. zariadenia, ktoré vyhovujú Špecifikácií IEEE 802.3.

4.1. Fyzické charakteristiky rozhrania : Fyzickú vrstvu rozhrania popisuje odporúčanie IEEE 802.3. Rozhranie je elektrické, 8 vodičové podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s alebo podľa 100BASE T2 pre rýchlosti 100Mbit/s. Všetky špecifikácie sú publikované v normách IEEE. Koncovým bodom siete je účastnícka zásuvka RJ45. Koncové zariadenie sa pripája pomocou prípojnej šnúry kategórie 5 (EN 50173[4]) ukončenej **vidlicou RJ45**.

Priradenie vývodov pre rozhranie IEEE 802.3:

## Vývod Popis okruhu Okruh

**1 Trans mitted data TD+**

**2 Trans mitted data TD-**

**3 R eceived data R D+**

**4 --**

**5 --**

**6 R eceived data R D+**

**7 --**

**8 --**

5. Rozhranie IEEE 802.11 : K rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačne zariadenia, ktoré vyhovujú Špecifikáciám IEEE 802.11 a IEEE 802.11b, IEEE 802.11g IEEE 802.11a

5.1. Fyzické charakteristiky rozhrania

Fyzickú vrstvu rozhrania popisujú odporúčania IEEE 802.11 a IEEE 802.11b, IEEE 802.11g , IEEE 802.11a

Rozhranie je rádiové s moduláciou FHSS, resp. DSSS. Všetky špecifikácie sú Publikované v normách IEEE.

6. Skratky **IEEE** - Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov

**10BASE-T** - rozhranie 10Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

**100BASE-T2** - rozhranie 100Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení

**FHSS** - Frequency hopping spread spektrum

**DSSS** - Direct sequence spread spectrum

7. Odkazy na použité technické dokumenty

[1] IEEE 802.3: 2002, IEEE Standard for information technology - Telecommunications and informatin Exchange between systems - Local and Metropolitan area networks - Specific requirements. Part 3: Carrier sense Multiple access with collision detekcion(CSMA/CD) accessmethod and physical Layer specification.

[2] Standard IEEE 802.11a-1999 Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specification: High-speed Physical Layer in the 5 GHz Band. Supplement to IEEE standard for information technology- Telecommunicatons and information exchange between systems - Local and Metropolitan area networks - Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000.

[3] Standard IEEE 802.11b,g -1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications: Higher-Speed Physical Layer Extension in the 2.4GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information

Technology - Telecommunicatons and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requiments. Institute of Electrical and Electronics Engineers, USA, 2000.  
[4] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes